

Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Broj indeksa: \_\_\_\_\_

1. ADSL je akronim za \_\_\_\_\_.
2. Dva osnovna referentna modela koja opisuju mrežne slojeve su \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_.
3. Podrška za TCP protokol mora postojati (a) samo na hostovima (b) i na hostovima i na svim ruterima (c) samo na ruterima (d) ni na jednom ni na drugom. Podrška za IP protokol mora postojati (a) samo na hostovima (b) i na hostovima i na svim ruterima (c) samo na ruterima (d) ni na jednom, ni na drugom.
4. Veb je nastao u \_\_\_\_\_ oko \_\_\_\_\_ godine.
5. Primerom prikazati šta sve može da sadrži jedan URL. \_\_\_\_\_
6. Tekst fiksiranog formata (na primer, fragment programskog koda) se u veb-stranice obično ubacuje pomoću elementa \_\_\_\_\_.
7. Nabrojati bar 4 elementa koji mogu da se stave u element **head**: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
8. U DTD obliku opisati HTML element **tr**: \_\_\_\_\_.
9. Zaokružiti elemente koji su podržani samo u jeziku HTML5: **span**, **nav**, **div**, **article**, **cite**, **blockquote**, **main**.
10. CSS selektor **.a div[name]** opisuje \_\_\_\_\_.
11. Navesti bar 3 CSS svojstva kojima se kontroliše font: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_.
12. DOM objekti jedne HTML stranice i odnosni među njima se predstavljaju u obliku \_\_\_\_\_.
13. Ime pregledača veba se u jeziku JavaScript (korišćenje DOM-a) može dobiti pomoću \_\_\_\_\_.
14. U jeziku JavaScript **with(a) { f(x); }** je skraćeni zapis za \_\_\_\_\_.
15. Vrednost konstante  $\pi$  u jeziku JavaScript dostupna je kao \_\_\_\_\_.
16. Kolačići se čuvaju na \_\_\_\_\_ i iz jezika PHP pristupa im se kroz niz \_\_\_\_\_.  
Podaci o sesiji se čuvaju na \_\_\_\_\_ i iz jezika PHP pristupa im se kroz niz \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_
17. Napisati PHP **foreach** petlju kojom se ispisuju svi ključevi i vrednosti asocijativnog niza **\$a**. \_\_\_\_\_
18. Funkcija kojom se iz jezika PHP pokreće izvršavanje upita nad MySQL bazom podataka je \_\_\_\_\_.  
Najbolji način da se sazna koliko postoji redova u tabeli **student** je \_\_\_\_\_.
19. Nabrojati bar 4 različita sistema za upravljanje bazama podataka:  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
20. Napisati SQL upit kojim se svim studentima u tabeli **student** uvećava atribut **god\_upis** za 1.  
\_\_\_\_\_