

Prevodioci i interpretatori - April 2011.
praktični deo

1. Napisati PERL program koji kao prvi argument komandne linije prima putanju do fajla sa C-kodom. (npr. hello.c), i na osnovu njega pravi HTML-stranicu, čija je pozadina bež boje (beige), u kojoj će se naći taj C-kod, ali lepo obojen (ključne reči crvenom bojom naglašene, identifikatori plavom, predprocesorske direktive narandžastom, komentari sivim kurzivom, stringovi zelenom, brojevne konstante kurzivom).
2. Napisati interpretator za jezik za opisivanje geometrijskih objekata u ravni. Jezik je strogo tipiziran, tako da zahteva deklaraciju svih promenljivih, pre njihove upotrebe.

- (a) **vector** predstavlja tip podatka kojim se predstavljaju dvodimenzionalni vektori u ravni. Imena promenljivih ovog tipa počinju malim slovom za kojim eventualno mogu da slede cifre. Omogućiti deklarisanje ovog tipa na sledeći način: (deklaracijom mogu i da se inicijalizuju vektori)

```
vector v = [1,3.14], v1 = [-2, 1], v2, v3;
```

- (b) Realizovati štampanje vektora i promenu vrednosti već deklarisanim promenljivama. Dozvoljene operacije nad vektorima su sabiranje, oduzimanje i množenje konstantom. Omogućiti ispis nekog izraza sa vektorima, kao i postavljanje promenljive na vrednost nekog izraza.

```
print v;                                [1, 3.14]
v2 = [0,1];
print 3*v+v2;                            [3, 10.42]
v3 = v2 - [10,10];
vector w = 2*[-0.5,-0.5];
```

- (c) **point** predstavlja tip podatka kojim se predstavljaju tačke u ravni. Imena promenljivih ovog tipa počinju velikim slovom za kojim eventualno mogu da slede cifre. Podržane su deklaracije, inicijalizacije, promene vrednosti i stampanje promenljivih ovog tipa, a od operacija nad tačkama postoje sabiranje i oduzimanje vektora od tačke, kao i oduzimanje dve tačke:

```
point A = (0,0), B = (1,0), C = (1,1), D;
D = (0,1);
point E = C + 3*w;
print E;                                 (-2, -2)
E = E - (5*w);
print E;                                 (3, 3)
print E + v1;                           (1, 4)
print A - B;                           [-1, 0]
```

- (d) **transformation** predstavlja tip podatka kojim se predstavljaju transformacije tačaka i vektora u ravni. Tipovi transformacija su rotacija oko koordinatnog početka, translacija za neki vektor i homotetija sa zadatim koeficijentom i centrom u koordinatnom početku. Omogućiti deklaraciju, inicijalizaciju, promenu vrednosti i primenu transformacije na tačke i vektore. Imena promenljivih koje predstavljaju transformacije počinju znakom \$, pa zatim malim slovom, koje eventualno prate neke cifre.

```
transformation $f = rotation(3.14), $g;
E = $f(C);
print E;                               (-1.00159, -0.998406)
print $f([1,-1]);                      [-0.998406, 1.00159]
$f = translation([10,10]);
print $f(C);                           (11, 11)
$g = scaling(2);
print $g([1,-3]);                      [2, -6]
```

- (e) Omogućiti kompoziciju transformacija na sledeći način:

```
transformation $y = scaling(-1) * $g * $f;
print $y * rotation(1.57)(C);          (-7.99363, 8.00637)
```