

Uvod u Veb i Internet tehnologije, jun 2009, grupa A (10+10 poena)

1. Napisati javascript program koji kao vrednost statusne linije učitane Web stranice ispisuje tekući datum u formi *dan_u_nedelji DD/MM/GGGG* (na primer: **utorak, 02/06/2009**) i kreira dva polja za unos čije su labelle redom EVRI, DINARI. Čim posetilac završi unos vrednosti u evrima u prvom polju, javascript program treba da ispiše u drugom polju odgovarajuću vrednost u dinarima. Slično, čim posetilac završi unos vrednosti u dinarima u drugom polju, javascript program treba da ispiše u prvom polju odgovarajuću vrednost u evrima. Vrednost 1 evra u dinarima se zadaje u programu.
2. Napisati PHP/SQL kôd koji formira HTML tabelu sa nadnaslovom *PisciBezIć* koja sadrži spisak svih šifri knjiga (KP.K_SIF) pisaca čije prezime (P.IME) se ne završava na *ić*. Pretpostaviti da naziv hosta je localhost, korisnik je root sa lozinkom root, naziv baze je izdavastvo. Pogledajte strukture tabela u prilogu!!!.

```
CREATE TABLE P
(P_SIF CHAR(5) NOT NULL,
IME CHAR(50) NOT NULL,
BRNASLOVA SMALLINT,
DRZAVA CHAR(20) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (P_SIF));
```

```
CREATE TABLE KP
(K_SIF CHAR(5) NOT NULL,
P_SIF CHAR(5) NOT NULL,
R_BROJ SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (K_SIF, P_SIF),
FOREIGN KEY (K_SIF) REFERENCES K ON
DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
FOREIGN KEY (P_SIF) REFERENCES P ON DELETE
CASCADE);
```

```
1.
<html>
<head>
<title>Konverzija valuta</title>

<script type='text/javascript'>
<!--
var kurs = 94.80;
function postaviVrednostEvra(dinari) {
    document.getElementById('evri').value = dinari/kurs;
}
function postaviVrednostDinara(evri) {
    document.getElementById('dinari').value = evri * kurs;
}

function datumStatus()
{ var datum = new Date();
  var y = datum.getFullYear(); var m = datum.getMonth() + 1; var d = datum.getDate();

  var a =new Array("nedelja","ponedeljak","utorak","sreda","&#269;etvrtak","petak","subota");
  i = datum.getDay();
  dan_u_n = a[i]; //naziv dana u sedmici
  window.status= dan_u_n + ', ' + d + '/' + m + '/' + y;
}
-->
</script>
</head>
```

```

<BODY onload=datumStatus()>
<table>
<tr>
<td>Dinari: </td>
<td><input type='text' id='dinari' onChange="postaviVrednostEvra(this.value)"></td>
</tr>
<tr>
<td>Evri: </td>
<td><input type='text' id='evri' onChange="postaviVrednostDinara(this.value)"></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

2.

```

<?php
$connection = mysql_connect ("localhost", "root","root");
mysql_select_db("izdavastvo");

$sqlquery = "SELECT K_SIF FROM KP WHERE P_SIF IN(SELECT P_SIF FROM P WHERE
P.IME NOT LIKE '%ić') ";
$result =mysql_query($sqlquery);

echo "<TABLE BORDER=2 CELLPADDING=3 CELLSPACING=4>
<caption>PisciBezI&#263;</caption>";

while ($niz= mysql_fetch_array($result))
{ echo "<TR><TD>"; echo $niz[0]."</TD></TR>";
}

echo "</TABLE>";
mysql_close();

?>

```