

### Leksička analiza - Februar 2013.

1. Implementirati u C-u transduktor koji prihvata ispravno zapisane binarne brojeve deljive sa 5, i na izlaz ispisuje njihov količnik sa 5. Ulazni brojevi se zadaju kao prvi argument komandne linije.

```
./a.out 111 Broj nije prihvacen, ostatak pri deljenju je 02. ./a.out  
10100 Broj je prihvacen, kolicnik je 100. ./a.out 121 Broj nije u  
ispravnom formatu.
```

2. Datoteka koja sa zadaje kao prvi argument komandne linije je *html* datoteka, koja sadrži linkove na druge *html* datoteke koje se nalaze na istom računaru. Napisati *python* skript koji ispisuje sve *html* stranice do kojih se može posredno ili neposredno doći od stranice koja je zadata kao argument komandne linije (uključujući i nju). Imena datoteka ispisati sortirano po njihovoj "popularnosti", zajedno sa stepenom "popularnosti". "Popularnost" neke stranice je broj linkova koje vode do nje.

### Leksička analiza - Februar 2013.

1. Implementirati u C-u transduktor koji prihvata ispravno zapisane binarne brojeve deljive sa 5, i na izlaz ispisuje njihov količnik sa 5. Ulazni brojevi se zadaju kao prvi argument komandne linije.

```
./a.out 111 Broj nije prihvacen, ostatak pri deljenju je 02. ./a.out  
10100 Broj je prihvacen, kolicnik je 100. ./a.out 121 Broj nije u  
ispravnom formatu.
```

2. Datoteka koja sa zadaje kao prvi argument komandne linije je *html* datoteka, koja sadrži linkove na druge *html* datoteke koje se nalaze na istom računaru. Napisati *python* skript koji ispisuje sve *html* stranice do kojih se može posredno ili neposredno doći od stranice koja je zadata kao argument komandne linije (uključujući i nju). Imena datoteka ispisati sortirano po njihovoj "popularnosti", zajedno sa stepenom "popularnosti". "Popularnost" neke stranice je broj linkova koje vode do nje.

### Leksička analiza - Februar 2013.

1. Implementirati u C-u transduktor koji prihvata ispravno zapisane binarne brojeve deljive sa 5, i na izlaz ispisuje njihov količnik sa 5. Ulazni brojevi se zadaju kao prvi argument komandne linije.

```
./a.out 111 Broj nije prihvacen, ostatak pri deljenju je 02. ./a.out  
10100 Broj je prihvacen, kolicnik je 100. ./a.out 121 Broj nije u  
ispravnom formatu.
```

2. Datoteka koja sa zadaje kao prvi argument komandne linije je *html* datoteka, koja sadrži linkove na druge *html* datoteke koje se nalaze na istom računaru. Napisati *python* skript koji ispisuje sve *html* stranice do kojih se može posredno ili neposredno doći od stranice koja je zadata kao argument komandne linije (uključujući i nju). Imena datoteka ispisati sortirano po njihovoj "popularnosti", zajedno sa stepenom "popularnosti". "Popularnost" neke stranice je broj linkova koje vode do nje.

### Leksička analiza - Februar 2013.

1. Implementirati u C-u transduktor koji prihvata ispravno zapisane binarne brojeve deljive sa 5, i na izlaz ispisuje njihov količnik sa 5. Ulazni brojevi se zadaju kao prvi argument komandne linije.

```
./a.out 111 Broj nije prihvacen, ostatak pri deljenju je 02. ./a.out  
10100 Broj je prihvacen, kolicnik je 100. ./a.out 121 Broj nije u  
ispravnom formatu.
```

2. Datoteka koja sa zadaje kao prvi argument komandne linije je *html* datoteka, koja sadrži linkove na druge *html* datoteke koje se nalaze na istom računaru. Napisati *python* skript koji ispisuje sve *html* stranice do kojih se može posredno ili neposredno doći od stranice koja je zadata kao argument komandne linije (uključujući i nju). Imena datoteka ispisati sortirano po njihovoj "popularnosti", zajedno sa stepenom "popularnosti". "Popularnost" neke stranice je broj linkova koje vode do nje.